

Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z3200 series



Αυτός ο εκτυπωτής HP Designjet 12 μελανών, με τη νέα μελάνη HP 73 Chromatic Red, παρέχει ασπρόμαυρες και έγχρωμες εκτυπώσεις ποιότητας γκαλερί που διαρκούν για πολύ καιρό. Οι τεχνολογίες HP DreamColor με ενσωματωμένο φασματοφωτόμετρο¹ παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης βαθμονόμησης και δημιουργίας προφίλ.



Εκτυπωτής φωτογραφιών
HP Designjet Z3200 610
mm



Εκτυπωτής φωτογραφιών
HP Designjet Z3200
1.118 mm



Εκτυπωτής φωτογραφιών
HP Designjet Z3200ps
610 mm



Εκτυπωτής φωτογραφιών
HP Designjet Z3200ps
1.118 mm

Ιδανικός για επαγγελματίες φωτογράφους, ψηφιακούς καλλιτέχνες, παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης, γραφίστες και επαγγελματίες προεκτύπωσης που θέλουν να δημιουργήσουν εκτυπώσεις ποιότητας γκαλερί, πορτρέτα, περιορισμένες εκδόσεις, λευκώματα, αναπαραγωγές καλλιτεχνικών έργων, σχέδια και δοκίμια μεγάλης κλίμακας, εύκολα, σταθερά και με χαμηλό κόστος.

Δημιουργήστε εξαιρετικές έγχρωμες και ασπρόμαυρες εκτυπώσεις ποιότητας γκαλερί.

Εξασφαλίστε μονιμότητα των έγχρωμων και ασπρόμαυρων εκτυπώσεων για 200 χρόνια². Δημιουργήστε όμορφες ασπρόμαυρες εκτυπώσεις με ομαλές διαβαθμίσεις, έντονο μαύρο και ουδέτερο γκρι με το σετ μελάνης HP Quad-Black Ink. Εξασφαλίστε κορυφαία ομοιομορφία της στιλπνότητας και ελαχιστοποιήστε τη χάλκινη απόχρωση στα περισσότερα γυαλιστερά φωτογραφικά χαρτιά με το HP Gloss Enhancer². Απολαύστε μια διευρυμένη χρωματική γκάμα, με το νέο κόκκινο που επιτυγχάνει κάλυψη PANTONE® 95%². Υποστηρίζει πάνω από 50 χαρτιά HP, από φωτογραφικό, καλλιτεχνικών έργων και με επικάλυψη έως υλικά εκτύπωσης γραφικών για σκοπούς παρουσίασης.

Εύκολη βαθμονόμηση και ακριβή, σταθερά χρώματα με τις τεχνολογίες HP DreamColor.

Απλοποιήστε τη βαθμονόμηση και τη δημιουργία προφίλ με τις τεχνολογίες HP DreamColor. Ένα ενσωματωμένο φασματοφωτόμετρο² βοηθάει στη δημιουργία προσαρμοσμένων προφίλ ICC εντός της εταιρείας, για το χαρτί της προτίμησής σας. Απλοποίηση των ροών εργασίας: εύκολη πρόσβαση, δημιουργία και διαμοιρασμός προεπιλογών χαρτιού² μέσω του βελτιωμένου Κέντρου χρώματος HP. Δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο δειγματολόγιο PANTONE®² με το HP Professional PANTONE Emulation. Αποφύγετε τις διενέξεις στη διαχείριση χρώματος μεταξύ της εφαρμογής Adobe Photoshop CS3 και του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας².

Παρέχει παραγωγική λειτουργία και μεγάλη αποδοτικότητα μελάνης².

Βελτιστοποιήστε την απόδοση και εξασφαλίστε μεγάλη αποδοτικότητα μελάνης² με τις αυτόματες διαδικασίες συντήρησης. Ο οπτικός ανιχνευτής σταγόνας (ODD) εμποδίζει τη φραγή των ακροφυσίων, τα σφάλματα εκτύπωσης και τη σπατάλη μέσων. Εκτυπώστε πλούσιο, σκούρο μαύρο σε ματ και γυαλιστερό χαρτί χωρίς αλλαγή των δοχείων μελάνης. Αυτός ο εκτυπωτής περιλαμβάνει ενσωματωμένο web server της HP, προεπισκόπηση εκτυπώσεων και άλλες λειτουργίες που βελτιώνουν την αποδοτικότητα. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα: το ενσωματωμένο RIP για TIFF, JPEG και Adobe PS3/PDF επιτρέπει την άμεση υποβολή εργασιών και ουρά εκτύπωσης² για μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

¹ Σε αυτόν τον εκτυπωτή φωτογραφιών HP Designjet υπάρχει ενσωματωμένο φασματοφωτόμετρο I1 από την Xrite.

² Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.hp.com/go/designjetZ3200/footnotes

Η σειρά με μια ματιά



Εκτυπωτής φωτογραφιών HP DesignJet Z3200 610 mm (Q6718A)

- Βασικό μοντέλο με πλάτος μέσου 610 mm
- ενσωματωμένο φασματοφωτόμετρο
- σύστημα 12 μελανών HP Vivera που περιλαμβάνει το σετ HP Quad-Black Ink και το HP Gloss Enhancer



Εκτυπωτής φωτογραφιών HP DesignJet Z3200 1.118 mm (Q6719A)

- Βασικό μοντέλο με πλάτος μέσου 1.118 mm
- ενσωματωμένο φασματοφωτόμετρο
- σύστημα 12 μελανών HP Vivera που περιλαμβάνει το σετ HP Quad-Black Ink και το HP Gloss Enhancer



Εκτυπωτής φωτογραφιών HP DesignJet Z3200ps 610 mm (Q6720A)

- Όπως το βασικό μοντέλο συν ενσωματωμένο Adobe PS3/PDF RIP συν Advanced Profiling Solution



Εκτυπωτής φωτογραφιών HP DesignJet Z3200ps 1.118 mm (Q6721A)

- Όπως το βασικό μοντέλο συν ενσωματωμένο Adobe PS3/PDF RIP συν Advanced Profiling Solution

Συνιστώμενα αξεσουάρ



Q6700A
'Αξονας HP DesignJet Zx100/Tx100/Tx10, 24 ιντσών



Q6695A
HP Advanced Profiling Solution



Q6699A
'Αξονας HP DesignJet Zx100 για εφαρμογές γραφικών, 44 ιντσών

Περιγραφή των 3 κορυφαίων αξεσουάρ



Άξονας HP DesignJet Zx100/Tx100/Tx10, 24 ιντσών (Q6700A)

Οι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν CAD και GIS μπορούν να παραμένουν παραγωγικοί με αυτό τον άξονα τροφοδότησης που εξοικονομεί χρόνο. Βασιστείτε σε αυτόν για την εκτύπωση εγγράφων μεγάλου μεγέθους με υψηλή ποιότητα. Αυτό το εξάρτημα επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή μεταξύ ρολών μέσω. Ολοκληρώνετε εργασίες σε μεγάλη μορφή χωρίς προσπάθεια σε μέσα πλάτους έως και 610 mm και μήκους 91 m.



HP Advanced Profiling Solution (Q6695A)

Δημιουργήστε προφίλ και βαθμονομήστε το σύστημα διαχείρισης χρωμάτων. Η HP Advanced Profiling Solution συνεργάζεται με το ενσωματωμένο φασματοφωτόμετρο του εκτυπωτή για να δημιουργήσετε, απλά και με ακρίβεια, προφίλ για το μέσο της επιλογής σας. Το πρόγραμμα βαθμονόμησης οθόνης Eye-One πραγματοποιεί βαθμονόμηση της οθόνης σας. Η λύση αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε νέα και να επεξεργαστείτε υπάρχοντα προφίλ ICC. Θα έχετε μεγαλύτερο έλεγχο επί των μεταβλητών, καθώς δημιουργείτε προσαρμοσμένα προφίλ σε διαφορετικά διαστήματα χρώματος με περισσότερα πρότυπα χρωμάτων για διαφορετικούς φωτισμούς.



Άξονας HP DesignJet Zx100 για εφαρμογές γραφικών, 44 ιντσών (Q6699A)

Επικεντρώστε την προσοχή σας στη σχεδίαση και ολοκληρώστε γρηγορότερα τις εργασίες σας. Αυτό το αξεσουάρ βοηθά τους επαγγελματίες φωτογράφους και σχεδιαστές να παραμένουν παραγωγικοί, καθώς εκτυπώνουν εικόνες μεγάλου μεγέθους και καλλιτεχνικά έργα σε μια ευρεία γκάμα μέσω φωτογραφίας, προεκτύπωσης και μέσω με επικάλυψη. Ο άξονας σας επιτρέπει να εναλλάσσετε γρήγορα και εύκολα τα διάφορα ρολά μέσω.

Πληροφορίες παραγγελίας



Εκτυπωτής φωτογραφιών HP DesignJet Z3200 610 mm (Q6718A)

Εκτυπωτής φωτογραφιών HP DesignJet Z3200, άξονας, κεφαλές εκτύπωσης (6 x 2 χρώματα), αρχικά δοχεία μελάνης (12), αυθεντικό ρολό μέσω HP, βάση, πίσω δίσκος, κιτ προσαρμογέα (76,2mm) για άξονα, σύντομες οδηγίες χρήσης, αφίσα εγκατάστασης, καλώδιο USB, καλώδιο τροφοδοσίας, κιτ έναρξης HP συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού του εκτυπωτή



Εκτυπωτής φωτογραφιών HP DesignJet Z3200 1.118 mm (Q6719A)

Z3200 με πλάτος μέσου 1.118 mm



Εκτυπωτής φωτογραφιών HP DesignJet Z3200ps 610 mm (Q6720A)

Z3200ps 610 mm με ενσωματωμένο Adobe PS3/PDF RIP, Advanced Profiling Solution



Εκτυπωτής φωτογραφιών HP DesignJet Z3200ps 1.118 mm (Q6721A)

Z3200ps 1.118 mm με ενσωματωμένο Adobe PS3/PDF RIP, Advanced Profiling Solution

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Εξαρτήματα

Q6700A	Άξονας HP DesignJet Zx100/Tx100/Tx10, 24 ιντσών
Q6695A	HP Advanced Profiling Solution
Q6699A	Άξονας HP DesignJet Zx100 για εφαρμογές γραφικών, 44 ιντσών

Αναλώσιμα μέσω

Q8840A	Σατέν φωτογραφικό χαρτί HP Professional-1.118 mm x 15,2 m (44 in. x 50 πόδια)
Q7991A	Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί άμεσου στεγνώματος HP Premium-610 mm x 22,9 m (60,96 cm x 2.286,00 cm)
CG459A	Ματ φωτογραφικό χαρτί HP Premium-610 mm x 30,5 m (24 in. x 100 πόδια)
CG804A	Σατέν χαρτί σχεδίασης HP Baryte-1118 mm x 15,2 m (44 in x 50 ft)
Q7972A	Ματ χαρτί HP Matte Litho-realistic Paper-610 mm x 30,5 m (60,96 cm x 100 ft)
Q8673A	Ματ καμβάς HP Professional-610 mm x 6,1 m (24 in. x 20 πόδια)
Q8706A	Ματ καμβάς HP Artist Matte Canvas-1.067 mm x 15,2 m (42 ιντσες x 50 πόδια)

Q8732A	Απαλό χαρτί σχεδίασης HP Hahnemühle 265 g/m ² -610 mm x 10,7 m (24 in. x 35 πόδια)
Q8741A	Χαρτί σχεδίασης HP Aquarella Art Paper-610 mm x 10,7 m (24 in. x 35 πόδια)
Q8740A	Χαρτί σχεδίασης ειδικής υφής HP Hahnemühle 310 g/m ² -1067 mm x 10,7 m (42 in. x 35 πόδια)
Q7971A	Επαγγελματικό ημιγυαλιστερό χαρτί για εκτυπώσεις δοκιμών HP-610 χιλ. x 30,5 μ. (24 in. x 100 πόδια)
Q6626A	Ανθεκτικό ματ χαρτί HP Super Heavyweight Plus Matte Paper-610 mm x 30,5 m (60,96 cm x 100 ft)
Q8748A	Φωτισμένο φιλμ HP Premium Vivid Color-1.067 mm x 30,5 m (42 in. x 100 πόδια)
CG463A	Ημιγυαλιστερό χαρτί HP Premium για εκτυπώσεις δοκιμών-610 mm x 30,5 m (24 in. x 100 πόδια)

Υπηρεσίες και υποστήριξη

UF035E	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
UF036E	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη
UF037E	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη
UF041E	HP Care Pack, 13x5 επιτόπου απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα μέσα σε 4 ώρες, 3 έτη
UF045PE	HP Care Pack, 13x5 μετά την εγγύηση, επιτόπου απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα μέσα σε 4 ώρες, 1 έτος
UF046PE	HP Care Pack, μετά την εγγύηση, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος
H4518E	HP Care Pack, εγκατάσταση & διαμόρφωση δικτύου για 1 εκτυπωτή δικτύου HP DesignJet (ανά συμβάν)
H7604E	HP Care Pack, εγκατάσταση για 1 εκτυπωτή HP DesignJet (ανά συμβάν)

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>



Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση inkjet HP															
Ακροφύσια κεφαλής εκτύπωσης	12672															
Ποιότητα εκτύπωσης	Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 2.400 x 1.200 dpi από ανάλυση εισόδου 1.200 x 1.200 dpi με τη μέγιστη λεπτομέρεια															
Αριθμός μελανιών	Μπλε, πράσινο, ματζέντα, κόκκινο, κίτρινο, γκρι, φωτογραφικό μαύρο, μαύρο ματ, ανοικτό κυανό, ανοικτό γκρι, ανοικτό ματζέντα, βελτίωση σπιλνότητας															
Τύποι μελάνης	Μελάνια HP Vivera βασισμένα σε χρωστικές ουσίες															
Μέγεθος ψεκασμού μελανιού	4 pl (l, m, lg, pK, E, G), 6 pl (M, Y, mK, R, GN, B)															
Ανθεκτικότητα στο φως	Περίπου 200 χρόνια. Αξιολόγηση χρωματικής μονιμότητας από τη Wilhelm Imaging Research, Inc. σε μια σειρά δημιουργικών και ειδικών μέσων HP. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.hp.com/go/supplies/printerperformance															
Ταχύτητα εκτύπωσης	Οικονομική ποιότητα: Έγχρωμη εικόνα A1: 2 λεπτά/σελίδα (με επικάλυψη). Παραγωγική ποιότητα: Έγχρωμη εικόνα A1: 3,8 λεπτά/σελ. (με επικάλυψη), 7,2 λεπτά/σελ. (γυαλιστερό). Φωτογραφική ποιότητα: Έγχρωμη εικόνα A1: 12,4 λεπτά/σελίδα (γυαλιστερό)															
Γραμμή	Ακριβεία γραμμών: ± 0,010 mm. Ελάχιστο πλάτος: 0,0558 mm															
Γλώσσες εκτύπωσης	Z3200 610mm: HP PCL 3 GUI; Z3200 1.118mm: HP PCL 3 GUI; Z3200ps 610mm: Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP PCL 3 GUI; Z3200ps 1.118mm: Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP PCL 3 GUI															
Μνήμη	Βασική: 256 MB; μέγιστη: 256 MB; Σκληρός δίσκος: Βασική, 80 GB															
Περιθώρια εκτύπωσης (mm)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ρολό</th> <th>Φύλλο</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>άνω:</td> <td>5 mm (χωρίς περιθώρια σε γυαλιστερό μέσο ρολού)</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>κάτω:</td> <td>5 mm (χωρίς περιθώρια σε γυαλιστερό μέσο ρολού)</td> <td>17 mm</td> </tr> <tr> <td>αριστερά:</td> <td>5 mm (χωρίς περιθώρια σε γυαλιστερό μέσο ρολού)</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>δεξιά:</td> <td>5 mm (χωρίς περιθώρια σε γυαλιστερό μέσο ρολού)</td> <td>5 mm</td> </tr> </tbody> </table>		Ρολό	Φύλλο	άνω:	5 mm (χωρίς περιθώρια σε γυαλιστερό μέσο ρολού)	5 mm	κάτω:	5 mm (χωρίς περιθώρια σε γυαλιστερό μέσο ρολού)	17 mm	αριστερά:	5 mm (χωρίς περιθώρια σε γυαλιστερό μέσο ρολού)	5 mm	δεξιά:	5 mm (χωρίς περιθώρια σε γυαλιστερό μέσο ρολού)	5 mm
	Ρολό	Φύλλο														
άνω:	5 mm (χωρίς περιθώρια σε γυαλιστερό μέσο ρολού)	5 mm														
κάτω:	5 mm (χωρίς περιθώρια σε γυαλιστερό μέσο ρολού)	17 mm														
αριστερά:	5 mm (χωρίς περιθώρια σε γυαλιστερό μέσο ρολού)	5 mm														
δεξιά:	5 mm (χωρίς περιθώρια σε γυαλιστερό μέσο ρολού)	5 mm														
Τύποι μέσων	Φωτογραφικό (σατέν, γυαλιστερό, ημιγυαλιστερό, ματ), για εκτύπωση δοκιμών (ημιγυαλιστερό, έξτρα γυαλιστερό contract, ημιγυαλιστερό contract, ματ), υλικό εκτύπωσης καλλιτεχνικών έργων (λείο, ανάγλυφο, υδατογράφημα, σατέν, ακουαρέλα, λιθορεαλιστικό, καμβάς), αυτοκόλλητο (για εσωτερικούς χώρους, βινύλιο, πολυπροπυλένιο), πανό και σήμανση (διαφάνεια εκθέσεων, πανό εσωτερικού χώρου, χοντρό πανί, πολυπροπυλένιο, Tyvek, για εξωτερικούς χώρους, διαφημιστική αφίσα, χωρίς PVC), bond και με επικάλυψη (bond, με επικάλυψη, ενισχυμένο με επικάλυψη, έξτρα ενισχυμένο και ματ, χρωματιστό), τεχνικό (αντιγραφής, bond ημιδιαφανές, βέλβη), διαφάνεια (διαυγής, ματ, πολυεστέρας), οπίσθιοι φωτισμοί, ύφασμα (σημαία, πολυεστέρας, μετάξι)															
Μεγέθη μέσων	Βασική: Όλα τα τυπικά μεγέθη που είναι μεγαλύτερα από A4. Ειδικά: Z3200 610mm: 216 x 279 έως 610 x 1.676 mm; Z3200 1.118mm: 216 x 279 έως 1.118 x 1.676 mm; Z3200ps 610mm: 216 x 279 έως 610 x 1.676 mm; Z3200ps 1.118mm: 216 x 279 έως 1.118 x 1.676 mm															
Μέγιστο μήκος μέσων	Ρολό: 91,4 m. Φύλλο: 1.676,4 mm															
Μέγιστο πλάτος μέσων	Z3200 610mm: 610 mm; Z3200 1.118mm: 1.118 mm; Z3200ps 610mm: 610 mm; Z3200ps 1.118mm: 1.118 mm															
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	91 m (αναλόγως λειτουργικού συστήματος και εφαρμογής)															
Πάχος μέσων	Έως 0,8 mm															
Συνιστώμενο βάρος μέσων	500 g/m ²															
Ρολό	Μέγιστη διάμετρος: 136 mm															
Διαχείριση μέσων	Τροφοδότης φύλλων, τροφοδότης ρολού, αυτόματος κόπτης (κόβει όλα τα μέσα εκτός από καμβά)															
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Προαιρετική: Διακομιστές εκτύπωσης HP Jetdirect EIO															
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη γραφικών 240 x 160 pixel σε κλίμακα του γκρι με υποστήριξη για αισιακές γραμματοσειρές, 4 κουμπιά άμεσης πρόσβασης, 7 κουμπιά πλοήγησης και 2 δίκρωμες λυχνίες (ετοιμότητα, επεξεργασία, προσοχή, σφάλμα)															
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web Jetadmin															
Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα οδήγησης	Z3200 610mm: HP PCL 3 GUI; Z3200 1.118mm: HP PCL 3 GUI; Z3200ps 610mm: Adobe® PostScript®, HP PCL 3 GUI; Z3200ps 1.118mm: Adobe® PostScript®, HP PCL 3 GUI; Προγράμματα οδήγησης στο web: Οι τελευταίες πληροφορίες για προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή Windows υπάρχουν στη διεύθυνση http://windowsupdate.microsoft.com , ενώ περισσότερες πληροφορίες για όλα τα προγράμματα οδήγησης θα βρείτε στη διεύθυνση http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html?pageDisplay=drivers															
Λογισμικό	Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή, βοηθητικό πρόγραμμα εκτυπωτή HP με Κέντρο χρώματος HP															
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit), Terminal Services. Citrix® MetaFrame. Windows Vista®, x64, Mac OS X v10.4, v10.5. Οι τελευταίες πληροφορίες για προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή Windows υπάρχουν στη διεύθυνση http://windowsupdate.microsoft.com , ενώ περισσότερες πληροφορίες για όλα τα προγράμματα οδήγησης θα βρείτε στη διεύθυνση http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html?pageDisplay=drivers															
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit), Terminal Services. Citrix® MetaFrame. Windows Vista®, x64, Mac OS X v10.4, v10.5															
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: επεξεργαστής Intel® Pentium® 4, 1 GHz, μνήμη RAM 512 MB, 2 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο. Mac OS X v10.4, v10.5: επεξεργαστής PowerPC G3 ή Intel® Core. Μνήμη RAM 256 MB. 1 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο															
Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: επεξεργαστής Intel® Pentium® 4, 1 GHz, μνήμη RAM 1 GB, 2 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο. Mac OS X v10.4, v10.5: επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel® Core, μνήμη RAM 1 GB, 2 GB ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο															
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου (αυτόματη επιλογή) 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 amp το μέγιστο. Αναλώσιμο: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό παγκοσμίου χρήσης. Κατανάλωση: 200 watt μέγιστη (ενεργός/εκτύπωση), 0 watt (απενεργοποιημένος)															
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: Z3200 610mm: 1.262 x 690 x 1.047 mm; Z3200 1.118mm: 1.770 x 690 x 1.047 mm; Z3200ps 610mm: 1.262 x 690 x 1.047 mm; Z3200ps 1.118mm: 1.770 x 690 x 1.047 mm. Συσκευασμένο: Z3200 610mm: 1.470 x 780 x 740 mm; Z3200 1.118mm: 1.965 x 780 x 780 mm															
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: Z3200 610mm: 65 kg; Z3200 1.118mm: 86 kg; Z3200ps 610mm: 65 kg; Z3200ps 1.118mm: 86 kg. Συσκευασμένο: Z3200 610mm: 102 kg; Z3200 1.118mm: 123 kg; Z3200ps 610mm: 102 kg; Z3200ps 1.118mm: 123 kg															
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 40° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 35° C. Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -25 έως 55° C. Υγρασία αποθήκευσης: Από 0% έως 95% σχετική υγρασία. Επίπεδο θορύβου κατά ISO 9296: ισχύς ήχου: LwAd 6,5 B(A) (λειτουργία/εκτύπωση), 4,4 B(A) (αναμονή). Ένταση ήχου: LpAm 49 dB(A) (λειτουργία), 29 dB(A) (αναμονή)															
Πιστοποιήσεις	Συμβατότητα για προϊόντα Κατηγορίας B: EE (Οδηγία EMC), ΗΠΑ (Κανόνες FCC), Καναδάς (DoC), Αυστραλία (ACA), Νέα Ζηλανδία (McC), Κίνα (CCC), Ιαπωνία (VCCI), Κορέα (MIC) και Ταϊβάν (BSMI). Πρότυπα κανονισμών: Συμβατότητα με IEC 60950-1, EU LVD και EN 60950-1, πιστοποίηση κατά CSA για Καναδά και ΗΠΑ, IRAM Αργεντινής, PSB Σιγκαπούρης, GOST Ρωσίας, CCIB Κίνας, BSMI Ταϊβάν. ENERGY STAR: Ναι															
Εγγύηση	Βασική εγγύηση: επιτόπου υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα για ένα έτος.															

<http://www.hp.com/gr> www.hp.com/go/designjetZ3200



Δημοσίευση στην EMEA 08/08 4AA2-1311ELE

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να κληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

